






Pfosten-Riegel 68/103 EI30



von Büren
SCHREINEREI AG




von Büren Schreinerei AG • www.vonbueren.swiss
Breitestrasse 16 • 8572 Berg TG • Tel. 071 637 70 50

02.2021



Übersicht



Beschreibung:

- Feuerhemmende EI30 Festverglasung
- Schallschutz bis Rw 50 dB
- Einbruchschutz bis RC4
- auf Absturzsicherheit geprüft

Einbau in Verglasung:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand
- Verglasungen EI30, EI60, EI90
- Vollwände EI30, EI60, EI90

Türeinbau:

- Massivholz Rahmentüren 59 mm
- Massivholz Rahmentüren 68 mm
- Sperrtüe 59 mm
- Sperrtüe 68 mm
- Ganzglastüren
- Massivholz Schiebetüren 59 mm
- Massivholz Schiebetüren 68 mm
- Schiebetüre Vollbau 59 mm
- Schiebetüre Vollbau 68 mm

Oberflächen:

- Laub- und Nadelhölzer als Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Profilierungen
- Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu, Messing
- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

Verglasung / Füllung:

- Brandschutz- Klargläser
- Brandschutz- Strukturgläser
- Schallschutzgläser
- Einbruchhemmende Gläser
- Beschusshemmende Gläser
- Gläser mit Folien und Veredelungen
- Holzfüllungen glatt oder profiliert


von Büren
SCHREINEREI AG



von Büren Schreinerei AG • www.vonbueren.swiss
Breitestrasse 16 • 8572 Berg TG • Tel. 071 637 70 50

FEUER
SCHUTZTEAM
INNOVATION NETWORK

Eigenschaften

Eigenschaft		Pfosten-Riegel 68 EI30	Pfosten-Riegel 103 EI30
Funktionen	Brandschutz (EN 1634-1)	EI30	
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	bis Rw 50 dB	
	Einbruchschutz (EN 1627)	bis RC3	bis RC4
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-	FB4-NS
	Absturzsicherheit (EN 13049, EN 14019, EN 12600, EN ISO 12543-2)	erfüllt	erfüllt
Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Massivbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung	Ja	
Einbauten	Innentüren	Ja	
	Aussentüren	Nein	
	Schiebetüren	Ja (vertikaler Zusammenschluss)	
Holzarten		Laub- und Nadelhölzer	
Besonderheiten (Ausführung funktionsabhängig)	Sonderformen 	Schräg oder Rundbogen (kreisförmig, elliptisch, Segment- und Korbbogen)	
	Eckausführung	Ja	
	gleitender Deckenanschluss	Ja	
	erhöhter Einbau	Ja	
Glas / Füllung	Einbau von Glas	Ja	
	Beschichtung der Gläser mit PVC-Folien ≤ 0.4 mm	Ja	
	Einbau von Füllungen	Ja	
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	Ja	
	Glas ≤ 4 mm auf Rahmen geklebt	Ja	
	brennbare Oberflächenschicht	Ja	
	dekorative Fräsungen	V-Nut, Hohlkehle oder Nuten bis 4 mm	
Einbauten	Kabelführungen	Ja	
	Hohlwand Dosen	Ja	

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

von Büren
SCHREINEREI AG




von Büren Schreinerei AG • www.vonbueren.swiss
Breitestrasse 16 • 8572 Berg TG • Tel. 071 637 70 50



Pfosten-Riegel 68/103 EI30

Ausführungsvarianten

Friese ≥ 68 mm (+ 35 mm)



Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

von Büren
SCHREINEREI AG




von Büren Schreinerei AG • www.vonbueren.swiss
Breitestrasse 16 • 8572 Berg TG • Tel. 071 637 70 50

FEUER
SCHUTZTEAM
INNOVATION NETWORK

www.vonbueren.swiss • info@vonbueren.swiss

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Montagevarianten



Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

von Büren
SCHREINEREI AG



von Büren Schreinerei AG • www.vonbueren.swiss
Breitestrasse 16 • 8572 Berg TG • Tel. 071 637 70 50


www.vonbueren.swiss • info@vonbueren.swiss

FEUER
SCHUTZTEAM
INNOVATION NETWORK


FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Verglasung


Glas / Füllung mittig
Glasleisten Schräg




Glas mittig
RC4 / FB4-Doppel




Glas / Füllung mittig
Glasleisten Gerade




Glas bündig
RC4 / FB4-Doppel



Glas / Füllung mittig
Glasleiste einseitig



Glas
direkt auf die Wand (LD max. 2700 mm bei EI30)



Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

von Büren
SCHREINEREI AG



von Büren Schreinerei AG • www.vonbueren.swiss
Breitestrasse 16 • 8572 Berg TG • Tel. 071 637 70 50

